



PARKETTI-ÄSSÄ

Kestävää kauneutta puulattioille

Tikkurilan vesiohenteisella Parketti-Ässällä suojaat puulattiasi kestäviksi – käyttäjätystävällisesti. Uudistunut Parketti-Ässä antaa entistä paremman suojan iskuille ja kulutukselle. Parketti-Ässä Petsillä saat lattioillesi sisustukseesi sopivan värin.



PARKETTI-ÄSSÄ -tuoteperhe

UUSI LAUTALATTI

Lattia on tärkeä kodin yleisilmeen luoja. Aito puu jalkojen alla lisää kodikkuutta ja viihtyisyyttä. Parketti- ja lautalattia on aina myös arvokas investointi. Siksi se kannattaa käsitellä hyvin alusta alkaen. Parketti-Ässä -tuoteperhe on nyt entistään laadukkaampi ja helpompi käyttää:

- Erillistä pohjalakkaa ei tarvita
- Parempi iskun ja kulutuksen kestävyys
- Neutraali väri - ei kellastuta puuta
- Kuivuu nopeasti - lattia kuntoon jopa yhden päivän aikana
- Voidaan levittää myös telalla - helpottaa ja nopeuttaa työtä
- Kovettuu nopeasti
- Uusi kiiltoaste puolihihmeä

Parketti-Ässä -lattia lakka

Vesiohenteinen polyuretaani-akrylaattilakka sisäkäyttöön. Soveltuu parketille ja lautalatioille. Kiiltoasteina kiiltävä, puolikiiltävä ja **uutuutena puolihihmeä**. Kätevät muoviset kaatokanisterit. Riittoisuus 8-25 m²/l, riippuen työstötavasta.

Parketti-Ässä Petsi

Vesiohenteinen sävytettävä akrylaattipetsi. Hiottujen tai puupuhtaiden puulattioiden petsaukseen, kun pintalakkana käytetään Parketti-Ässä -lattia lakkaa. Riittoisuus 15-25 m²/l, riippuen työstötavasta. Sävytettävissä Kuultavat sisävärit- ja Lapponia-värikartan mukaan.



NÄIN ONNISTUT

ESIKÄSITTELY

Uudet, puhtaat puupinnat:

Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta se kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.

Vanhat ja likaantuneet tai aiemmin lattialakalla käsitellyt puupinnat:

Puhdista aiemmin käsitelty, lievästi kulunut lattiapinta liasta, vahasta ja rasvoista. Hio pinta kevyesti himmeäksi ja poista hiontapöly. Hio pahoin kulunut lattiapinta puhtaalle puulle koneellisesti. Poista hiontapöly huolellisesti.

KÄSITTELY

Sekoita Parketti-Ässä -lattia lakka ravistamalla ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Pohjusta puupuhdas parkettilattia Parketti-Ässä -lattia lakalla 2-3 kertaa ruostumattomalla teräslastalla. Välihuio pinnat ensimmäisen pohjalakkauskerän jälkeen. Pintalakkaa Parketti-Ässä -lattia lakalla 2-3 kertaa flutex- tai mohairlastalla tai 1-2 kertaa telalla (telaus vain puolikiiltävällä tai puolihihmeällä). Epätasaiset lautalattiat voit lakata suoraan siveltimeillä. Jos käytät Parketti-Ässä Petsiä, levitä se pohjustuksen sijaan ohuelti puupuhtaalle pinnalle flutexlastalla kahteen kertaan ja pintalakkaa kuten edellä.

Huoltolakkaus:

Lakkaa aikaisemmin käsitelty, lievästi kuluneet lattiat 2-3 kertaa flutex- tai mohairlastalla tai 1-2 kertaa telalla.





800815 MES PARK 0000

**MAALILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUUSNEUVONTA • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



TIKKURILA